

Datenblatt

Höhenverstellbarer Bodentank

Bezeichnung:

Art.-Nr.	8906-B	6x Schuko
	8906-Bnw-1	4x Schuko, 2x RJ45 2fach
	8906-Bnw-2	4x Schuko, 1 Antenne, 1x RJ45 2fach

Beschreibung:

Das Gehäuse ist mit einem Klappdeckel ausgestattet und besteht aus 1,5mm geschliffenem Edelstahl 1.4301. Der Deckel kann mit eigenem Belag ausgelegt werden. Die Belagstärke inkl. Kleber beträgt 15mm. Die Aufnahmebox besteht aus Sendzimir verzinktem Stahlblech. Diese Ausführung ist für Einzellasten bis 120kg ausgelegt, d.h. nach DIN VDE 0634 Teil 1 begehbar. Vorausgesetzt wird der sachgemäße Einbau. Die Geräteeinheit kann bis 4 Installationsgeräte beinhalten. Die Steckensätze verfügen über ein VDE Zeichen. Zuleitung in der Aufnahmebox von hinten und von unten möglich. Nivellierschrauben ermöglichen eine Höhenkorrektur bis ca. 30mm. Auf dem Boden der Aufnahmebox befinden sich Bohrungen zur Befestigung.



Einsatzbereich: In trocken- bis feuchtgepflegten Räumen, Schutzart IP41

Technische Daten:

Material:	Gehäuse und Deckel Edelstahl geschliffen, Geräteträger Aluminium
Abmessungen:	200x200x90mm
Nivellierbereich:	ca. 30mm
Zuleitung:	rückseitig und unten je 2x Ø25mm.
Gewicht:	ca. 2300 g
Belastbarkeit:	120 kg
Steckensätze:	Schuko, VGA, RJ45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB usw.

Technische Änderungen vorbehalten.