

## Datenblatt

### Höhenverstellbarer Bodentank

#### Bezeichnung:

Art.-Nr.	8908-B	8x Schuko
	8908-Bnw-1	4x Schuko, 4x RJ45 2fach
	8908-Bnw-2	6x Schuko, 1x Antenne, 1x RJ45 2fach

#### Beschreibung:

Das Gehäuse ist mit einem Klappdeckel ausgestattet und besteht aus 1,5mm geschliffenem Edelstahl 1.4301. Der Deckel kann mit eigenem Belag ausgelegt werden. Die Belagstärke inkl. Kleber beträgt 15mm. Die Aufnahmebox besteht aus Sendzimmier verzinktem Stahlblech. Diese Ausführung ist für Einzellasten bis 120kg ausgelegt, d.h. nach DIN VDE 0634 Teil 1 begehbar. Vorausgesetzt wird der sachgemäße Einbau. Die Geräteeinheit kann bis 8 Installationsgeräte beinhalten. Die Steckensätze verfügen über ein VDE Zeichen. Zuleitung in der Aufnahmebox von allen Seiten möglich. Nivellierschrauben ermöglichen eine Höhenkorrektur bis ca. 30mm. Auf dem Boden der Aufnahmebox befinden sich Bohrungen zur Befestigung.



**Einsatzbereich:** In trocken- bis feuchtgepflegten Räumen, Schutzart IP41

#### Technische Daten:

Material:	Gehäuse aus Sendzimmierverzinktem Stahlblech, Rahmen und Deckel Edelstahl, Geräteträger Aluminium
Abmessungen:	200x200x90mm
Nivellierbereich:	ca. 30mm
Zuleitung:	rückseitig, vorne und unten je 2x Ø25mm.
Gewicht:	ca. 2300 g
Belastbarkeit:	120 kg
Steckensätze:	Schuko, VGA, RJ45, XLR, SAT, TAE etc.

Technische Änderungen vorbehalten.